



Оборудование для сетей связи



Настенный шкаф 19", 9U,
с металлической дверцей

Паспорт



РОСС RU.ФК11.К00367

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Описание

Настенный разборный шкаф 19", высота 9U, предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, удобен для обслуживания, перекоммутации и установки новых модулей.

Конструктивные особенности

- Установка: подвесной, с фиксированием на стене через 4 вертикальных паза (8 мм, расширение до Ø14 мм) .
- Корпус и рамка: сталь, цвет серый RAL 7035 .
- Дверца: металлическая (в комплектации с металлической дверцей). В других вариантах возможна стеклянная или перфорированная дверь .
- Доступ: боковые панели и задняя стенка — съемные, доступ с трех сторон .
- Направляющие: одна пара монтажных направляющих, глубина регулируется шагом 12,5 мм на боковой раме .
- Кабельный ввод: через основание или крышу, предусмотрены посадочные места для вентиляционного блока .
- Защита: IP30 () .
- Нагрузка: допускаемая распределенная — до 35 кг .
- Оснащение: универсальная дверь с возможностью левосторонней или правосторонней навески.

Транспортирование и хранение

Транспортирование: в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от осадков и прямых солнечных лучей при температуре -40...+50 °C.

Хранение: в складских условиях в оригинальной упаковке при тех же температурных пределах и относительной влажности до 80 %.

Гарантия и гарантийные условия

- Гарантия производителя: 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на:
 - нарушение правил, установленных ТУ и инструкцией;
 - механические повреждения;
 - неправильный монтаж или обслуживание.
- Гарантия действительна при наличии документа, подтверждающего покупку, и упаковочного листа.
- В случае несоответствий — направляется рекламация (бланк на сайте производителя).
- Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без уведомления.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте <https://www.kdds.ru/>. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Высота: 445 мм.
- Ширина: 540 мм.
- Глубина: 425 мм.

Основные технические характеристики

- Высота шкафа (U): 9U
- Масса, кг: 9,0
- Материал рамки и корпуса: Сталь, серый RAL 7035
- Материал дверцы: Металл (доступен стекло/перфорация)
- IP-степень защиты: IP30
- Нагрузка допустимая: До 35 кг
- Кабельные вводы: Через дно и крышу
- Модуль вентиляции: Есть места для установки вентилятора
- Возможность перенавешивания двери: Есть.

Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться к официальной документации производителя или посетить сайт: <https://www.kdds.ru/>

Производитель



ООО «СКС»

Центральный офис: Раменский район, с.п. Ганусовское, с. Ганусово, тер. Промзона, стр.50, офис № 1

Тел.: [+7 \(495\) 245-02-22](tel:+7(495)245-02-22)

e-mail: info@kdds.ru

Сайт: <https://www.kdds.ru/>