



Шкаф антивандальный ШТА Р-7 с
DIN рейками 19"

Паспорт



Описание

Шкаф распашной SHTA-П-7 предназначен для установки телекоммуникационного оборудования и оборудования стандартных 19" форматов. Он оснащен DIN-рейками для монтажа различных устройств, таких как коммутационные панели, маршрутизаторы и другое оборудование. Этот шкаф широко используется в системах управления, телекоммуникациях и других областях, требующих надежной защиты оборудования.

Конструктивные особенности

- Тип: Распашной шкаф с DIN-рейками 19".
- Материал: Сталь с антикоррозийным покрытием.
- Тип двери: Металлическая дверь с замком.
- Высота U - 15 шт.
- Высота общая - 700 мм.
- Глубина - 200 мм.
- Ширина - 530 мм.
- Толщина металла - 1,5 мм.
- Масса - 13,8 кг.
- DIN-рейки: Позволяют установить оборудование формата 19".
- Замок: Ключевой замок для защиты от несанкционированного доступа.
- Вентиляция: Встроенные вентиляционные отверстия для улучшения циркуляции воздуха.
- Покрытие: Сталь с антикоррозийным покрытием, устойчивым к внешним воздействиям.
- Монтаж: Оборудован для настенного монтажа.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Высота U - 15 шт.
- Высота общая - 700 мм.
- Глубина - 200 мм.
- Ширина - 530 мм.
- Толщина металла - 1,5 мм.
- Масса - 13,8 кг.

Основные технические характеристики

- Тип: Распашной шкаф с DIN-рейками 19".
- Материал: Сталь с антикоррозийным покрытием.
- Дверь: Металлическая с замком.
- Высота U - 15 шт.
- Высота общая - 700 мм.
- Глубина - 200 мм.
- Ширина - 530 мм.
- Толщина металла - 1,5 мм.
- Масса - 13,8 кг.
- DIN-рейки: Для монтажа оборудования формата 19".
- Замок: Ключевой замок.
- Монтаж: Под настенное крепление.
- Вентиляция: Вентиляционные отверстия для охлаждения оборудования.
- Покрытие: Антикоррозийное покрытие.

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>