



Стойка открытая 19``  
двухрамная, 42U

# Паспорт



## Описание

Открытая стойка телекоммуникационная 19", двухрамная, 42U предназначена для монтажа серверного и телекоммуникационного оборудования. Она оснащена 19-дюймовыми стойками и подходит для использования в помещениях с ограниченным пространством. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ к установленному оборудованию, а также хорошую вентиляцию. Стойка используется для размещения оборудования, требующего регулярного обслуживания и настройки.

## Конструктивные особенности

- Тип: Открытая двухрамная стойка 19".
- Материал: Сталь с порошковым антикоррозийным покрытием.
- Рамы: Двухрамная конструкция, устойчиво поддерживающая 19-дюймовое оборудование.
- Высота: 42U (универсальная единица для измерения высоты монтажного пространства).
- Монтаж: Возможность установки оборудования на стандартных 19" монтажных рейках.
- Вентиляция: Открытая конструкция способствует естественной вентиляции и охлаждению оборудования.
- Устойчивость: Прочная конструкция, способная выдерживать большое количество оборудования.
- Дополнительные опции: Возможность установки дополнительных аксессуаров и комплектаций для улучшения функционала стойки.

## Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

## Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: [garantii.kdds.ru](http://garantii.kdds.ru).

## Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте [netlink24.ru](http://netlink24.ru).

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

## Габаритные размеры

- Ширина: 570 мм
- Глубина: 844 мм
- Высота: 2206 мм

## Основные технические характеристики

- Тип: Открытая стойка телекоммуникационная 19", двухрамная
- Материал: Сталь с порошковым антикоррозийным покрытием
- Размеры: 570x844x2206 мм
- Высота: 42U
- Монтаж: Стойки 19"
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Относительная влажность: до 80%

## Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: [info@netlink24.ru](mailto:info@netlink24.ru)

Сайт: <https://netlink24.ru/>