



Открытая стойка 19", двухрамная 24U

Паспорт



Описание

Стойка двухрамная служит для применения в закрытых помещениях с контролируемым доступом и благоприятной средой для эксплуатации установленного оборудования, а также в местах, где по какой-либо причине невозможно разместить распределительные шкафы.

Конструктивные особенности

- Двухрамная конструкция для дополнительной прочности и устойчивости.
- Открытая конструкция стойки для упрощенного доступа и хорошей вентиляции оборудования.
- Стойка изготовлена из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. Основание имеет несколько позиций для установки рам. В случае установки рамы не по центру необходима жесткая фиксация стойки к полу.
- Порошковое покрытие для защиты от коррозии и долговечности.
- Возможность установки дополнительных аксессуаров и аксессуаров для удобства монтажа и управления кабелями.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу, находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Высота: 1226 мм
- Объем: 0,7 м³
- Ширина: 570 мм
- Глубина / полезная: 844/620 мм

Основные технические характеристики

- Конструкция: двухрамная
- Материал: металл
- Открытая конструкция для удобного доступа к оборудованию
- Вентиляция: предусмотрена для эффективного охлаждения оборудования
- Регулируемая глубина установки оборудования
- Порошковое покрытие для защиты от коррозии и внешних воздействий
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Допустимая влажность: до 80%
-

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4
Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>