



Стойка открытая 19``
двухрамная, 18U

Паспорт



Описание

Открытая телекоммуникационная стойка 19", двухрамная, 18U предназначена для установки различного телекоммуникационного оборудования в серверных, дата-центрах и других помещениях, где требуется эффективная организация и доступ к оборудованию. Стойка обеспечивает удобство монтажа и подключения оборудования, а также поддерживает эффективное охлаждение благодаря открытой конструкции.

Конструктивные особенности

- Тип установки: Открытая двухрамная стойка с креплением на стойке 19".
- Формат: 19", 18U (юнита).
- Материал корпуса: Металл с антикоррозийным порошковым покрытием.
- Каркас: Двухрамная конструкция с возможностью установки оборудования с обеих сторон.
- Вентиляция: Открытая конструкция для естественного отвода тепла.
- Крепление оборудования: Регулируемые монтажные стойки для различных типов оборудования.
- Силовая нагрузка: Стойка предназначена для установки оборудования с общей нагрузкой до 500 кг.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Ширина: 570 мм
- Глубина: 844 мм
- Высота: 961 мм

Основные технические характеристики

- Тип: Открытая двухрамная стойка
- Стандарт: 19", 18U
- Материал: Металл с антикоррозийным покрытием
- Вентиляция: Открытая конструкция для естественного охлаждения
- Нагрузочная способность: до 500 кг
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Относительная влажность: до 80%

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>