



Код ОКП

529613

Шкаф телемонтажный магистральный навесной 19" ШТМ-КТВ1



Паспорт



Описание

Шкаф телемонтажный магистральный, ШТМ-КТВ1, предназначен для установки внутри помещений головных станций КТВ, мультиплексоров, домовых и магистральных усилителей и другого ТВ-оборудования систем кабельного телевидения.

Конструктивные особенности

Каркас шкафа выполнен в виде сейфовой сварной конструкции из стали толщиной 1,5 мм., в основании шкафа расположены отверстия D32, 4 штуки внизу + 2 штуки сверху. Дверь фиксируется сейфовым врезным 3-х ригельным замком, в комплекте 1, 2 или 3 ключа в зависимости от типа замка. 1 замок идет в комплекте партии шкафов под единый ключ.

Транспортирование и хранение:

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок - 1 год с даты отгрузки.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу, находятся на сайте ntlink.ru

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их

функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Указания по монтажу и мерам безопасности

Монтаж шкафа выполнить согласно инструкции по эксплуатации и монтажу.

- Ввод в эксплуатацию шкафов производится специализированной организацией или подразделением (установка, подключение к сети, проверка на функционирование).
- Запрещается производить установку, профилактические, ремонтные работы в находящихся под напряжением шкафах.
- Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.

Основные технические данные

- Размеры (ширина x высота x глубина): 400*600*200 мм.
- Стенки 1,5 мм
- Дверь 2 мм, аналогична как на Е-2 но без усилительных профилей по периметру.
- Задняя стенка выполнена по аналогии КР-1 с двумя поперечными пластинами из 2 мм, и с монтажной пластиной из 10 мм фанеры с отверстиями диаметром 10 мм под анкера
- Отверстия D32 - 4 штуки внизу + 2 штуки сверху.
- Вентиляционные отверстия на боковых стенках
- Болт заземления M8x25 внутри корпуса
- Вес 15,2 кг

Комплектность

Паспорт	1 шт.
Упаковка индивидуальная	1 шт.
Шкаф монтажный	1 шт.

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@ntlink.ru

Сайт: <http://ntlink.ru>